

# Czujnik ruchu i zmierzchu **IS1 CZARNY**

**STEINEL**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL



**500 W**

Moc maks. 500 W



czujnik  
podczerwieni 120°



energooszczędny



rekomendowana  
wysokość 2 m



8 sek - 35 min



IP54

Wyjątkowo niezawodny, można go umieścić na ścianie lub na suficie i jest on idealnym rozwiązaniem do monitorowania powierzchni domów i wjazdów. Ponadto zapewnia niesamowitą jakość wykrywania i można go dostosować do specyficznych warunków panujących na miejscu.

## Parametry techniczne

<b>Kod EAN</b>	4007841600419
<b>Wymiary (W x S x G)</b>	50 x 80 x 120 mm
<b>Wersja</b>	Czujnik ruchu
<b>Zasilanie sieciowe</b>	230 - 240 V / 50 Hz
<b>Typ czujnika</b>	Pasywny czujnik podczerwieni
<b>Zastosowanie</b>	Na zewnątrz i wewnątrz
<b>Instalacja</b>	Ściana, sufit
<b>Zalecana wysokość montażu</b>	2 m
<b>Moc</b>	Max. 500 W, Max. 4 fluorescencyjne źródła / lampy LED, C < 88 µF
<b>Kąt wykrywania</b>	120°
<b>Możliwość segmentowego ograniczania obszaru wykrywania</b>	Tak
<b>Zakres odchylenia w poziomie</b>	60°
<b>Zakres odchylenia w pionie</b>	180°
<b>Zabezpieczenie przed podpełzaniem</b>	Nie
<b>Zasięg</b>	Max. do 10 m
<b>Jasność progowa</b>	2 - 2000 lx
<b>Funkcja Teach jasności progowej</b>	Nie
<b>Ustawienie czasu</b>	8 s - 35 min
<b>Stopień ochrony (IP)</b>	IP54
<b>Klasa ochronności</b>	II
<b>Zakres temperatury</b>	Od -20 do +50°C
<b>Obudowa</b>	Plastik odporny na UV