Odkurzacz przemysłowy Starmix iPulse L-1635 Top [018621]



Producent: STARMIX

Nr produktu: SX018621

Dostępność: jest

4282.02 zł (z VAT)

Profesjonalny odkurzacz przemysłowo-budowlany Starmix do ciągłej i wymagającej pracy

Starmix iPulse:
Odkurzacz zaprojektowany z przeznaczeniem do ciągłej, wymagającej pracy. Dzięki Permanent Clean - systemowi stałego, elektromagnetycznego, pulsacyjnego oczyszczania filtrów podczas pracy - odkurzacze iPulse gwarantują niezakłócone funkcjonowanie bez potrzeby przerywania pracy.

Odkurzacze iPulse L-1635 TOP:

- automatyczne oczyszczanie filtrów impulsami elektromagnetycznymi (z systemem Permanent Clean - praca ciągła, bez przerw)
- 2 x kaseta z filtrem z poliestru FKP 4800 M (2x 4800 cm^2 = 9600 cm^2)
- klasa filtracji filtrów: M
- klasa filtracji całego odkurzacza: L
- zbiornik 35 l z tworzywa sztucznego
- sensor wyłączający urządzenie nadmiernie wypełnione wodą
- gniazdo elektronarzędziowe (automatyczny włącznik)
- bezstopniowa kontrola prędkości pracy
- łagodny rozruch i wyłączanie
- odkurzacz antystatyczny (w opcji antystatyczny wąż ssący)
- przewód zasilający 8 m (guma)
- relingi do mocowania systainera typu Tanos
- pałąk do pchania
- przełącznik w zbiorniku umożliwiający pracę z zamkniętymi workami filtrującymi (z papieru lub włókniny) lub otwartymi workami foliowymi
- zatyczka zbiornika

Dane techniczne:
Moc max: 1600 W
Przepływ powietrza max: 75 l/s
Podciśnienie max: 280 mbar
Pojemność zbiornika max: 35 l brutto; 25 l pył; 22 l woda
Poziom hałasu: 69 dB(A)
Wymiary: 53 x 40 x 55 cm
Waga: 15,7 kg

Akcesoria w zestawie: EWS
· 1 x wąż ssący (Ø 35 mm x 5 m) [SX413235]
· 1 x gumowy adapter do podłączenia elektronarzędzi (zwężający się) [SX425719]
· 1 x kolanko ze stali nierdzewnej z zaworem powietrza [SX421445]
· 2 x przedłużka ze stali nierdz. (48 cm) [SX424842, nr kat. dotyczy 1 szt]
· 1 x dysza szczelinowa (21 cm) [SX417011]
· 1 x profesjonalna szczotka podłogowa z wkładem z włosia (37 cm) [SX414706]

Akcesoria opcjonalne:
· worki papierowe MGSX02-2
· worki z mikrowłókniny MGSXM02-2
· worki polietylenowe [SX425764, kpl. 5 szt]
· dodatkowy komplet filtrów poliestrowych FKP 4800 M [SX459257]

Przydatne informacje dotyczące działania otrząsania elektromagnetycznego w odkurzaczach iPulse:
W systemie iPulse zastosowano dwa czuniki przepływu powietrza. Różnica w odczytach wartości z obu czujników definiuje nam powód spadku przepływu powietrza. Otrząsanie elektromagnetyczne uruchomi się tylko i wyłącznie wtedy, gdy filtry są dość mocno zapchane. W innym przypadku (zatkanie węża, przepełnienie zbiornika) otrząsanie się

nie uruchamia. Dodatkowo otrząsanie będzie się uruchamiać zawsze po włączeniu w tryb pracy "AR" (uruchamianie z elektronarzędzia)

Jak zadbać o filtry i jak je dodatkowo czyścić - KLIKNIJ TUTAJ

Chcesz poznać różnice między odkurzaczami typ ISC oraz iPulse - ZOBACZ FILM

Wyjaśnienie działania przełącznika OPEN - CLOSE w zbiorniku - ZOBACZ FILM

Prosta obsługa
- gniazdo podłączeniowe elektronarzędzia (moc max 2400 W) z automatycznym włącznikiem
- prosta obsługa dwoma pokrętłami: płynna regulacja siły ssania oraz przełącznik trybu pracy: AR - uruchamianie odkurzacza z podłączonego elektronarzędzia (otrząsanie aktywne), A - uruchamianie odkurzacza z podłączonego elektronarzędzia (otrząsanie nieaktywne), IR - uruchamianie odkurzacza bez elektronarzędzia (zwykłe sprzątanie, otrząsanie aktywne)

Łatwość serwisowania
- bezpośredni dostęp do wszystkich podzespołów
- prosta beznarzędziowa wymiana filtra przy użyciu jednej ręki

Firma Starmix to jeden z trzech największych producentów odkurzaczy przemysłowych na świecie, a także wiodący producent odkurzaczy współpracujących z elektronarzędziami. W asortymencie Starmix można znaleźć odkurzacze specjalistyczne, przeznaczone do prac z takimi odpadami jak pyły szlifierskie czy azbest, odkurzacze hotelowe, domowe, a nawet strażackie. Produkty Starmix cechuje wysoka jakość i spełnianie norm klas zatrzymywania pyłów

Nr produktu	SX018621
Kod EAN	4011240018621

Gniazdo narzędziowe	sieciowe
Regulacja siły ssania	płynna
Funkcja wydmuchu	nie
Moc silnika	1600 W
Zasilanie	sieciowe
Pojemność zbiornika	35 l
Podciśnienie	280
Wąż antystatyczny	nie
Długość węża ssącego	5 m
Praca bez worka z gipsem	tak
Praca na mokro	tak
Oczyszczanie filtra	elektromagnetyczne w czasie pracy
Długość mm	600

Szerokość mm	400
Wysokość mm	920
Gwarancja	3 lata

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA
Orzymuj informację o nowościach,promocjach i wyprzedażach

LANGE ŁUKASZUK
Newsletter

REGULAMINY

Pliki Cookies
Polityka prywatności www
Polityka prywatności B2B
Regulamin strefy B2B
Ogólne warunki sprzedaży
Regulamin konkursu
Zasady świadczenia usługi Newsletter
Klauzula informacyjna dla kontrahentów

B2B

Logowanie

Rejestracja

KONTAKT

"LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Byków, ul. Wrocławska 43
55-095 Mirków
tel. +48 71 39 80 800
fax +48 71 39 80 802
firma@langelukaszuk.pl

Projekt i wykonanie strony:

