Plafoniera STARLIGHT LED 17W 1574lm 4000K 230V światło bazowe



Producent: LangeLight

Nr produktu: LT013158

Dostępność: jest

186.92 zł (z VAT)

# Wewnętrzna oprawa LED (sufitowo/ścienna) z czujnikiem ruchu i zmierzchu

Produkt wyposażony Doskonale sprawdzi się jako oświetlenie części wspólnych budynków użyteczności publicznej:

- klatek schodowych,
- przejść,
- ciągów komunikacyjnych,

przedsionków,
piwnic,
garaży,
pomieszczeń gospodarczych
szatni.

Z powodzeniem można zamontować ją w domach jednorodzinnych do oświetlenia wiatrołapów czy korytarzy.

## Oprawa LED Starlight LT013127

Technologia LED / klasa energetyczna A++ zapewniają oszczędną eksploatację przez cały okres użytkowania.
Odpowiednio rozmieszczone chipy ledowe, zgodnie z technologią homogeneous light, sprawiają, że cała powierzchnia klosza świeci równomiernie, zapewniając zrównoważony rozsył światła w pomieszczeniu.
Szybki i łatwy montaż. Wszystkie parametry, takie jak: zasięg, czas wyłączenia (czyli ile czasu oprawa ma się świecić po ostatnim ruchu do wyłączenia), próg czułości zmierzchowej oraz światło bazowe, w prosty i intuicyjny sposób ustawimy na czujniku znajdującym się wewnątrz oprawy za pomocą przełączników. Uszczelka znajdująca się dookoła podstawy niweluje nierówności sufitu i zwiększa stabilność montażu, a przemyślana konstrukcja oprawy zostawia dużą przestrzeń na przewód montujący.
Klasyczny design i uniwersalny biały kolor dopasowują się do każdej przestrzeni.
Długi okres gwarancji – aż 5 lat.

Specyfikacja

Rodzaj czujnika: HF- wysoka częstotliwość
Zużycie energii  źródła światała: 14W Moc
znamionowa oprawy: 17 W Strumień świetlny
źródła światła 1969lm
Barwa światła: 4000 K
Kąt wykrywania czujnika: 180° / 360º
Strumień światła oprawy po stratach(kloszu): 1574 lm
Barwa światła: 4000 K
Żywotność źródła światła: 50000h, LM80B70
Zasięg detekcji: Ø 4- 16 m (ustawiany )
Czas wyłączenia: 10 s, 90 s, 3 min, 10 min (wybierany)
Światło bazowe: 10%, 20%
Czas światła baz.: 0 s, 30 s, 10 min, +∞
Czujnik zmierzchu: 5, 15, 50, 2000 lux (wybierany)
Zasilanie: 220 - 240 V/AC

Wymiary: Ø 260 x 90 mm
Stopień ochrony: IP44,  klasa I
Informacje dodatkowe: CRI >80, SDCM<5, cos fi>0.9, ilość cykli wł/wył >100000
Klasa efektywności energetycznej źródła światła: E

| | |
|---|---|
| **Nr produktu** | LT013158 |
| **Kod EAN** | 5904910013158 |

| | |
|---|---|
| **Napięcie zasilania** | 230 V |
| **Zasilanie** | sieciowe |
| **Rodzaj czujnika** | ruchu |
| **Rodzaj oświetlenia** | plafon |
| **Zakres temperatury** | 0 |
| **Materiał obudowy** | pmma |

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA
Orzymuj informację o nowościach,promocjach i wyprzedażach
LANGE ŁUKASZUK
Newsletter

REGULAMINY

Pliki Cookies
Polityka prywatności www
Polityka prywatności B2B
Regulamin strefy B2B
Ogólne warunki sprzedaży
Regulamin konkursu
Zasady świadczenia usługi Newsletter
Klauzula informacyjna dla kontrahentów

B2B

Logowanie

Rejestracja

## KONTAKT

"LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Byków, ul. Wrocławska 43
55-095 Mirków
tel. +48 71 39 80 800
fax +48 71 39 80 802
firma@langelukaszuk.pl

Projekt i wykonanie strony:

